DELTALIGHT



M26L - OCTAV 39 92740 DIM5

RÉFÉRENCE 29023 9235 W

DISPONIBLE EN
NOIR 29023 9235 B
FLEMISH BRONZE 29023 9235 FBR
FLEMISH GOLD 29023 9235 FG
COULEUR OR 29023 9235 GC
BLANC 29023 9235 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	705lm // 10W // 71lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29023_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92740 DIM5

29023 9235 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24 ☐

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

Terminez votre produit



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B ☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR ☐

24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG ☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC ☐

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W ☐

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92740 DIM5

29023 9235 W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Couleurs disponibles
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: