




SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5

PRODUCTREFERENTIE 21427 0005 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 21427 0005 B
WIT 21427 0005 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	FOR max.8 x SOLI 52 - SHHH or max.6 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m

Elektrische info

KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI

Opmerkingen

[Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications](#)

Opties

CABLE BASE R / S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27179_0005_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE ONDERDELEN

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 CONNECTION ST




DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5

21427 0005 W

Stroomtoevoer



203 99 55 CABLE BASE R






203 99 56 CABLE BASE S




COMPATIBELE ARMATUREN

SOLISCAPE - 52 SHHH



27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: