
DELTALIGHT



SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5

ODNIESIENIE 21427 0005 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 21427 0005 B
BIALY 21427 0005 W



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	FOR max.8 x SOLI 52 - SHHH or max.6 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm² 3m

Informacje elektryczne	
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI

Uwagi

Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications

Opcje

CABLE BASE R / S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27179_0005_HAND.pdf**

CZĘŚCI KOMPATYBILNE

Elementy połączenia elektrycznego




15225 0360 CONNECTION ST

DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5

21427 0005 W

Zasilanie




203 99 55 CABLE BASE R




203 99 56 CABLE BASE S

NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH


SOLISCAPE - 52 SHHH



27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: