




SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5

21427 0005 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 21427 0005 B

БЕЛЫЙ 21427 0005 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	FOR max.8 x SOLI 52 - SHHH or max.6 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI

Примечания

[Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications](#)


Опции

CABLE BASE R/S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27179_0005_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Блоки питания



203 99 55 CABLE BASE R



DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/8 LILAC DIM5

21427 0005 W



203 99 56 CABLE BASE S



Электрические соединительные детали



15225 0360 CONNECTION ST




СОВМЕСТИМЫЕ СВЕТОВЫЕ МОДУЛИ


SOLISCAPE - 52 SHHH



27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: