





EN-SUITE R HE OK 93037

26323 9330 B

DISPONIBLE EN
NOIR 26323 9330 B
BLANC 26323 9330 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 48
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	64
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 676lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	676lm // 4,2W // 161lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	543lm // 4,8W // 112lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26323_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->3(2) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55








300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

	21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC	2	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0095 LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0338 LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 40			

Notes: