
DELTALIGHT




KIX M PIN 93033

REFERENZEN 232 13 933 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 232 13 933 A
ANTHRAZIT 232 13 933 N
TANNENGRÜN 232 13 933 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP55
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar
INFORMATION	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.KAP STRIPER B (removable)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	199lm // 7W // 27lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **232_13_9XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT


KIX M PIN 93033

232 13 933 N

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2 ☐

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2 ☐

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2 ☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(3) ☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) ☐

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 ☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

KIX M PIN 93033


232 13 933 N



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->5(5) | -

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 43



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50

DELTALIGHT

KIX M PIN 93033


232 13 933 N



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 3(3)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

DELTALIGHT

KIX M PIN 93033


232 13 933 N

Wasserdichte Verbindungsteile

Leuchten


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



216 12 00 CBOX


Ausschnittmaß (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P



216 14 35 CBOX 350 mA / 10W 1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

Notes: