
DELTALIGHT




# KIX II 93055

**REFERENCIA** 13534 9330 A

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 13534 9330 A
**ANTRACITA** 13534 9330 N




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | exterior |
| **INSTALACIÓN** | Pared Al superficie |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP65 |
| **PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO** | IK07 |
| **PESO (KG)** | 1 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR WFL-55°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 100-240V / 50-60Hz |
| **CLASE** | II |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | no dimerizable |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | C |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 55° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 689lm // 6,7W // 103lm/W |

**Accesorios**

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **13534_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# KIX II 93055


13534 9330 A

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Dispositivos de modificación de Luz




**232 10 00 N** KAP KIX N ☐




**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N ☐

Notes: