
DELTALIGHT




SPYCO ON 2 AC 93033 DIM8

REFERENCIA 28315 9328 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28315 9328 B
BLANCO 28315 9328 W







Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1260lm // 16W // 79lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	954lm // 16W // 60lm/W

Accesorios

SPY TUBE S

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **28315_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPYCO ON 2 AC 93033 DIM8

28315 9328 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	**414 02 00 B**	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

Notes: