




SPYCO ON 2 AC 93033 DIM8

28315 9328 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28315 9328 B

БЕЛЫЙ 28315 9328 W



0-90°/350°



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1260lm // 16W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	954lm // 16W // 60lm/W
Аксессуары	
SPY TUBE S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28315_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

	<u>414 02 00 B</u>	SPY TUBE S B	☐
	<u>414 02 00 FBR</u>	SPY TUBE S FBR	☐
	<u>414 02 00 FG</u>	SPY TUBE S FG	☐
	<u>414 02 00 MMAT</u>	SPY TUBE S MMAT	☐
	<u>414 02 00 SG</u>	SPY TUBE S SG	☐
	<u>414 02 00 W</u>	SPY TUBE S W	☐

Notes: