





SPY 90 92730 ADM DIMI

19883 9221 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19883 9221 B
BLANCO 19883 9221 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° 3F MULTI ADAPTER INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2174lm // 26,7W // 82lm/W




Requisitos	
SPY 90 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Accesorios	
HONEYCOMB 75	
SPREAD LENS 75	
LINEAR SPREAD LENS 75	
SOFTENING LENS 75	
GLASS SBL 75	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19883_XXX1_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B	☐
	19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B	☐
	19810 0130 GLASS SBL 75	☐
	19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75	☐
	19810 0150 SOFTENING LENS 75	☐
	19810 0160 SPREAD LENS 75	☐

Termina tu producto

	19810 0170 B SPY 90 TUBE B	☐
--	-----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 90 92730 ADM DIM1

19883 9221 W

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR	☐
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC	☐
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR	☐
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG	☐
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC	☐
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB	☐
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°	☐
	19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°	☐
	19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	☒ ☐
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	☒ ☐
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	☒ ☐
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	☒ ☐

DELTALIGHT

SPY 90 92730 ADM DIM1

19883 9221 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: