





LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13611 9300 ANO



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré, Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 41
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	45
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC









Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	131lm // 1W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	38lm // 1,2W // 33lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	











Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13611_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 30	3->14 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 45	3->14 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 30	3->14 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 45	3->14 ☐
 300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 70	12 0 0 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	16 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	26(25) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	4->18(15) ☐

LEDS C R ST 930







13611 9300 ANO

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 84			
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	14(10)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	300 90 104 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W	4	☐
	300 90 112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W	15	☐
Type de gradation: fin de phase			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15)	☐
Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 50			

DELTALIGHT

LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	4->19 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 54	4->19 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 84	25(25) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 54	4->19 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	7->10 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 50	10->15 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 48	3->15 ☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Type de gradation: fin de phase Dimension de découpe (mm): 40	5->7 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 60	2->17(15) ☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 30	3->14 ☐

DELTALIGHT

LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

Notes: