
DELTALIGHT




MULTINOVA 55 DOWN-UP 930

ODNIESIENIE 28017 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 28017 9300 B
ZLOTO KOLOROWANE 28017 9300 GC
BIALY 28017 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 3842lm // 40W // 97lm/W UP: 668lm // 6W // 114lm/W

Opcje

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET
MULTINOVA ROD SUSPENSION

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **28017_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MULTINOVA 55 DOWN-UP 930

28017 9300 W


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia




27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐



27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐

27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B ☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W ☐

Notes: