





DEEP RINGO HE 92740

RÉFÉRENCE 19440 9230 FBR

DISPONIBLE EN
NOIR 19440 9230 B
ALU BROSSÉ 19440 9230 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 19440 9230 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 19440 9230 BRBB
CUIVRE BROSSÉ 19440 9230 BRCU
OR BROSSÉ 19440 9230 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 19440 9230 BROB
CRÈME 19440 9230 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9230 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9230 FG
COULEUR OR 19440 9230 GC
NOIR PIANO 19440 9230 PB
BLANC 19440 9230 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	90
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
INDICE DE PROTECTION	IP43/20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	905lm // 6W // 150lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	736lm // 6,9W // 107lm/W

Remarques
High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Dimension de découpe (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

Notes: