
DELTALIGHT




ENTERO RD-S TRIMLESS 92710

RIFERIMENTO PRODOTTO 28424 9210 B

DISPONIBILE IN
NERO 28424 9210 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28424 9210 FW
ORO COLORATO 28424 9210 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.24
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	502lm // 6,6W // 77lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Accessori

ENTERO S HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28424_XXX0_HAND.pdf**

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710


28424 9210 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stucanet**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710

28424 9210 B


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710


28424 9210 B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 5->7 | 4->7 | 4->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->3 | 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710


28424 9210 B



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710


28424 9210 B



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

Kit di montaggio



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.


Dimensione del foro (mm): 105



28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC




28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 133

Kit di montaggio - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Dimensione del foro (mm): 168

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710

28424 9210 B


Kit di montaggio - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Dimensione del foro (mm): 135


Kit di montaggio - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135


Kit di montaggio - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Dimensione del foro (mm): 168

Accessori ottici



28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

Notes:

ENTERO RD-S TRIMLESS 92710

28424 9210 B