
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

**ODNIESIENIE** 20582 9300 FBR

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 20582 9300 B
**FLEMISH BRONZE** 20582 9300 FBR
**FLEMISH GOLD** 20582 9300 FG
**ZLOTO KOLOROWANE** 20582 9300 GC
**BIALY** 20582 9300 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 2.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 6665lm // 50,3W // 132lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2951lm // 57,8W // 51lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

**Opcje**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FBR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20582_XXX0_HAND.pdf**

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


### Zasilanie




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


**Prąd min. | Prąd max.**




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐





**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B 1 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

# SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FBR




| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20548 0015 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 |
|  | **20548 0025 B** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 1 |
| | **20548 0025 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W | 1 |

## Zasilacz LED


**# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **300 90 129** | LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**<br>**Wymiar wycięcia (mm): 84** | 1 |
|  | **300 90 130** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**<br>**Wymiar wycięcia (mm): 95** | 1 |
|  | **300 90 132** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**<br>**Wymiar wycięcia (mm): 80** | 1 |






## Osłona

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | |

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 FBR


| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|   | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930


20582 9300 FBR

## Części do zwieszenia




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Wymiar wycięcia (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Elementy połączenia elektrycznego




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Wymiar wycięcia (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: