
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4

ODNIESIENIE 27918 9304 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27918 9304 B
BIALY 27918 9304 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN (HO): LED cluster 15W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1994lm UP (HO): LED cluster 4,5W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 598lm Or DOWN: LED cluster 9,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1284lm UP: LED cluster 2,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 385lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 DOWN: Rf: 89 / Rg: 97 UP: Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN (HO): 1994lm // 15W // 133lm/W UP (HO): 598lm // 4,5W // 133lm/W Or DOWN: 1284lm // 9,2W // 139lm/W UP: 385lm // 2,8W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN (HO): 1347lm // 17,2W // 78lm/W UP (HO): 565lm // 5,2W // 109lm/W Or DOWN: 868lm // 10,6W // 82lm/W UP: 364lm // 3,2W // 113lm/W

Opcje

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 DOWN-UP PRISM 930 DIM4

27918 9304 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27918_XXX4_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes: