




OML50 ST - PROFILE

31200 0000 ANO

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ 31200 0000 ANO
БЕЛЫЙ 31200 0000 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 55 x (L + 10)
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	125
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.30
ВЕС (КГ)	1.8
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / PROFILE : 6m

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
СЕРТИФИКАТЫ	EPD

Обязательные комплектующие	
OML50 - PC SBL PROFILE HE	
OML50 - COVER PROFILE	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [31200_0000_HAND.pdf](#)

Notes: