





## M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 BBR

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ BRONZE** 23363 9215 BBR  
**GOLDFARBEN** 23363 9215 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
<b>TM-30</b>	rf: 91 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	8°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	519lm // 5,7W // 90lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	397lm // 6,6W // 61lm/W

### Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 BBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23363\\_9XX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B




**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 BBR

### Beenden Sie Ihr Produkt



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26H + SBL


### Erhältliche Farben




**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5


23363 9215 BBR

### SHIFTLINE M26H profile


### Erhältliche Farben




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

### Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile

### Erhältliche Farben



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m




**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m




# DELTALIGHT

## M20/M26H - HEDRA 92708 DIM5

23363 9215 BBR



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: