



FRAX MB 927 WALLWASH


26010 9250 FBRX

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26010 9250 FBRX

ANTHRACITE 26010 9250 N

VERT SAPIN 26010 9250 PGR



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Sol Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2,1
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR WALLWASH LENS INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1599lm // 26,9W // 59lm/W

Références obligatoires

FRAX BRACKET

FRAX PIN

FRAX STRAP

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26010_XX50_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les accessoires de montage pour les bornes

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

les accessoires de fixations

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

modifier les dispositifs de lumière

	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

FRAX MB 927 WALLWASH

26010 9250 FBRX

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: