DELTALIGHT



M - DOT.COM M4 93051 MDL

REFERENCIA 424 612 04 933 MDL B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 424 612 04 933 MDL B-B
NEGRO-CHROMO 424 612 04 933 MDL B-C
BLACK-FLEMISH GOLD 424 612 04 933 MDL B-FG





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	4 x REFLECTOR WFL-51° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	648lm // 5,7W // 114lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	466lm // 7W // 71lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **424_612_04_XX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 29

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 29

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 29

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Tipo de regulación: no dimerizable

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-B



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 23

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 37

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 15

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 31

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26 profile **Colores disponibles**



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26H profile **Colores disponibles**



23359 0000 SLM26H - PROFILE

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-B



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile

Colores disponibles



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-B



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: