DELTALIGHT



# MINIGRID ON 250 92718 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 100045 9218 B-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 100045 9218 B-B
**ZWART-WIT** 100045 9218 B-W
**WIT-ZWART** 100045 9218 W-B
**WIT-WIT** 100045 9218 W-W







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.8 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar |
| **INFO** | 2 x REFLECTOR SP-18°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | II |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| **ENERGIE KLASSE** | E |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2082lm // 17,2W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1727lm // 20W // 87lm/W |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100045_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MINIGRID ON 250 92718 DIM8

100045 9218 B-B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Diverse regelapparatuur




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

Notes: