





MINIGRID ON 250 92718 DIM8

100045 9218 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 100045 9218 B-B
ZWART-WIT 100045 9218 B-W
WIT-ZWART 100045 9218 W-B
WIT-WIT 100045 9218 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E


Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1727lm // 19,8W // 87lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100045_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: