
DELTALIGHT




BOXY XL S 93020 DIM5

RÉFÉRENCE 10723 9315 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 10723 9315 B-B
BLANC-NOIR 10723 9315 W-B
BLANC-BLANC 10723 9315 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2016lm // 19W // 108lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10723_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY XL S 93020 DIM5

10723 9315 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B ☐



201 02 04 SOFTENING LENS 78 ☐



201 02 05 GLASS SBL 78 ☐

Notes: