



BOXY XL S 93020 DIM5



10723 9315 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 10723 9315 B-B

BIAŁY-CZARNY 10723 9315 W-B

BIAŁY-BIAŁY 10723 9315 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2016lm // 18,7W // 108lm/W

Akcesoria

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10723_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78



201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78



201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Ø78

Notes: