





MIKALINE-OH! L198 93034 MDL

30615 9320 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 30615 9320 B
GOLDFARBEN 30615 9320 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel, Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	3 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1788lm // 15,6W // 115lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1413lm // 17,9W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 DIMMABLE MODULATOR
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Optionen

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30615_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Stromversorgung



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Ausschnittmaß (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 93034 MDL

30615 9320 B


LED Betriebsgeräte



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Dimmtyp: nicht dimmbar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Dimmtyp: nicht dimmbar

Aufhängung Zubehör



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B




DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 93034 MDL

30615 9320 B

Befestigungskomponenten

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐
	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L198 93034 MDL

30615 9320 B

Deckensockel



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: