



M26L - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23298 9035 FG

DISPONIBLE EN



NOIR 23298 9035 B

FLEMISH BRONZE 23298 9035 FBR

FLEMISH GOLD 23298 9035 FG

COULEUR OR 23298 9035 GC

BLANC 23298 9035 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	664lm // 11,7W // 57lm/W

Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42







LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23298_XXX5_HAND.pdf](#)




TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Type de gradation: non dimmable	8 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Type de gradation: non dimmable	20 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	8 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 40	17 ☐
modifier les dispositifs de lumière		
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B		☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42		☐


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93045 DIM5


23298 9035 FG

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23298 9035 FG



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Couleurs disponibles



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23298 9035 FG



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: