



HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 W



DISPONIBLE EN

NOIR 472 222 922 ED8 B

BRONZE NOIR 472 222 922 ED8 BBR

COULEUR OR 472 222 922 ED8 GC

BLANC 472 222 922 ED8 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	488lm // 7,4W // 66lm/W


Références obligatoires	
MIDISPY TUBE	

Références optionnelles	
CONNECTION TRIMLESS	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [472_222_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40


les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

les accessoires pour connexions électriques




328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Terminez votre produit



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

☐

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

☐

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

☐

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

☐

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

☐

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

☐

DELTALIGHT

HEDRA 452 C 92740 DIM8

472 222 922 ED8 W

Notes: