





KIX II PIN 93011

13537 9310 N

DISPONIBLE EN  
ALU GRIS 13537 9310 A  
ANTRACITA 13537 9310 N  
PINO VERDE 13537 9310 PGR



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                   |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                             | exterior                                                                                  |
| INSTALACIÓN                           | Suelo Al superficie                                                                       |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                 | IP65                                                                                      |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO | IK03                                                                                      |
| PESO (KG)                             | 1.2                                                                                       |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                   | 180° giratorio, 360° orientable                                                           |
| INFORMACIÓN                           | REFLECTOR SP-11°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica    |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ELÉCTRICO                | 100-240V / 50-60Hz |
| CLASE                    | II                 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN   | YES                |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | no dimerizable     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | C                  |

| Información de la fuente de luz         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| SDCM                                    | SDCM1                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                              |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                               | 11°                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 698lm // 6,7W // 105lm/W                         |


| Opción              |
|---------------------|
| CBOX                |
| IP68 CONNECTION KIT |
| IP68 CONNECTOR 3P   |

| Accesorios    |
|---------------|
| KAP KIX       |
| HONEYCOMB KIX |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13537\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Partes para conexión a prueba de agua



**216 12 00** CBOX

☐

Dimensión de corte (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐


**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Dispositivos de modificación de Luz



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: