





## SPY 39 ON SOFT 93020

RÉFÉRENCE 24175 9020 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 24175 9020 B  
**ALU BROSSÉ** 24175 9020 BRA  
**ANTHRACITE BROSSÉ** 24175 9020 BRAT  
**CUIVRE BROSSÉ** 24175 9020 BRCU  
**OR BROSSÉ** 24175 9020 BRG  
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24175 9020 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24175 9020 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24175 9020 FG  
**ENTIÈREMENT BLANC** 24175 9020 FW  
**COULEUR OR** 24175 9020 GC  
**NOIR PIANO** 24175 9020 PB  
**BLANC** 24175 9020 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT          | interieur                                                   |
| INSTALLATION         | Plafond Applique                                            |
| INDICE DE PROTECTION | IP20                                                        |
| POIDS (KG)           | 0.4                                                         |
| ORIENTATION          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                           |
| INFORMATIONS         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| CLASSE           | III                                  |
| TYPE DIM         | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE | F                                    |
| CERTIFICATS      | LCA                                  |

### Info Source lumineuse

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                              | SDCM2                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                  |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                         | 20°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


### Références optionnelles

COVERSET R 90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24175\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

☐











Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020


24175 9020 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 82    | 4(4) <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 72            | 3(2) <input type="checkbox"/>    |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                         | 2 <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Type de gradation:</b> DALI<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 72                                   | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 84 | 2->6(6) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V ou bouton poussoir<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 55           | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Type de gradation:</b> DALI<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 55                             | 2(2) <input type="checkbox"/>    |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><b>Type de gradation:</b> 1 à 10 V<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                              | 3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><b>Type de gradation:</b> DALI<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 54                                  | 3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><b>Type de gradation:</b> WDL = dimmable sans fil<br><b>Dimension de découpe (mm):</b> 84                | 4(4) <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 B




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON SOFT 93020

24175 9020 B

|                                                                                   |                             |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 FG</u></b> | SPY 39 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 GC</u></b> | SPY 39 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>24144 0010 W</u></b>  | SPY 39 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>24144 0070</u></b>    | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: