




MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 B

DISPONIBLE EN
NOIR 30616 9220 B
COULEUR OR 30616 9220 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2324lm // 20,8W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1837lm // 23,9W // 77lm/W


Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)	
DIMMABLE MODULATOR	
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN	

Références optionnelles	
MIKALINE - JUNCTION / FIXATION	
MIKALINE - CABLE SUSPENSION	
PLUG-IN 48V CABLE	
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V	
CEILING BASE PLUG-IN 48V	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30616_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD


☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


le cable d'alimentation



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black

☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐


Dimension de découpe (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL


30616 9220 B

les alimentations led




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Type de gradation: non dimmable



Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Type de gradation: non dimmable



les accessoires de suspension



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B




DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 B

les accessoires de fixations

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐
	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 B

Bases de plafond



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



Notes: