
DELTALIGHT




MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

RÉFÉRENCE 30616 9220 B

DISPONIBLE EN
NOIR 30616 9220 B
COULEUR OR 30616 9220 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 581lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2324lm // 20,8W // 112lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1837lm // 23,9W // 77lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
DIMMABLE MODULATOR
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Références optionnelles

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

DELTALIGHT


MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30616_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 ☐


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


le cable d'alimentation



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black ☐



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black ☐



30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black ☐




30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B ☐

Dimension de découpe (mm): 51

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL


30616 9220 B

les alimentations led




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Type de gradation: non dimmable

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Type de gradation: non dimmable

les accessoires de suspension



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 B

les accessoires de fixations



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 92734 MDL

30616 9220 B

Bases de plafond



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

Notes: