
DELTALIGHT




SPY 39 ON 2 93040 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 24130 9338 BROB-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 24130 9338 B-B
ALU SPAZZOLATO-NERO 24130 9338 BRA-B
ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 24130 9338 BRAT-B
RAME SPAZZOLATO-NERO 24130 9338 BRCU-B
ORO SPAZZOLATO-NERO 24130 9338 BRG-B
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 24130 9338 BROB-B
COMPLETAMENTE BIANCO 24130 9338 FW
BIANCO-BIANCO 24130 9338 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1766lm // 19,8W // 89lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **24130_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPY 39 ON 2 93040 DIM8

24130 9338 BROB-B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B ☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: