



M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23434 9205 B

ALU GEBORSTELD 23434 9205 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23434 9205 BRAT

GEBORSTELD KOPER 23434 9205 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23434 9205 BRG

GEBORSTELD OUD BRONS 23434 9205 BROB

FLEMISH BRONZE 23434 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23434 9205 FG

GOUD KLEUR 23434 9205 GC

WIT 23434 9205 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|--|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| RICHTBAARHEID | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| INFO | WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

Elektrische info

| | |
|------------------------|--------|
| INGANGSSPANNING | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | DALI |
| ENERGIE KLASSE | E |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30-15 WAARDEN | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 753lm // 5,8W // 129lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 413lm // 6,7W // 62lm/W |

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23434_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 B



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: