





## SPY 39 ON 2 93040 DIM8

### ODNIESIENIE

24130 9338 BROB-B

### DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 24130 9338 B-B  
**ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY** 24130 9338 BRA-B  
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY** 24130 9338 BRAT-B  
**SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY** 24130 9338 BRCU-B  
**SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY** 24130 9338 BRG-B  
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY-CZARNY** 24130 9338 BROB-B  
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 24130 9338 FW  
**BIAŁY-BIAŁY** 24130 9338 W-W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                       |
| MONTAŻ                           | Sufit Montowane na powierzchni                                                                                   |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                             |
| WAGA (KG)                        | 0.8                                                                                                              |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                                                                |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC<br>Current selection via jumper on power supply |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                  |
| ELEKTRYCZNY                      | 220-240V / 50-60Hz                                                                                               |
| KLASA                            | I                                                                                                                |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                              |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez odcięcie fazy                                                                                 |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                                                                                |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, RCM                                                                                                    |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                              |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)                                                          |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 99                                                                                                  |
| SDCM                             | SDCM1                                                                                                            |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                                                                              |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                                                                                   |
| BEAMANGLE                        | 40°                                                                                                              |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                                                                                       |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 1766lm // 19,8W // 89lm/W                                                                                        |
| Wymagania                        |                                                                                                                  |
| SPY 39 TUBE or VISOR 39          |                                                                                                                  |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24130\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 2 93040 DIM8

24130 9338 BROB-B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

#### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: