





OVIO 39 ON 92719

REFERENCIA 40111 9220 W

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 40111 9220 BBR
ANTRACITA CEPILLADO 40111 9220 BRAT
BLANCO 40111 9220 W



[Ver en el sitio web](#)











Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	974lm // 8,6 W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	676lm // 9,9W // 68lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350/500mA	

Accesorios	
HONEYCOMB 39	
SOFTENING LENS 39	
SANDBLASTED LENS 39	
LINEAR SPREAD LENS 39	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED			# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	1 -> 4 (4) 1 -> 4 (4)	☐
 300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 84	2 -> 6 (6) 1 -> 6 (4)	☐
 300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	1 -> 2 (2) 1 -> 2 (1)	☐
 21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	1 -> 2 1 -> 2	☐
 21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	1 -> 3 1 -> 3	☐
 21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	1 -> 2 1 -> 2	☐
 21012 0408 LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8	Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	- 2 -> 2 (2)	☐
 21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1 -> 1 (1) 1 -> 1 (1)	☐

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92719

40111 9220 W



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 35

Dispositivos de modificación de Luz



32210 0210 SOFTENING LENS 39

☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39

☐

32210 0240 HONEYCOMB 39

☐

Notes: