



## DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 PB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19440 9230 B

**ALU GEBORSTELD** 19440 9230 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 19440 9230 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19440 9230 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 19440 9230 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 19440 9230 BRC

**GEBORSTELD OUD BRONS** 19440 9230 BROB

**CRÈME** 19440 9230 CR

**FLEMISH BRONZE** 19440 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9230 FG

**GOUD KLEUR** 19440 9230 GC

**PIANO ZWART** 19440 9230 PB

**WIT** 19440 9230 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                         |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                 |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 76                                      |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 90                                             |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP43/20                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                 |
| <b>INFO</b>                        | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | EPD, LCA                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                            |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                          |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 736lm // 6,9W // 107lm/W                       |

### Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 27</b>                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 PB

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

Notes: