



OVIO 39 ON 92719

ODNIESIENIE



40111 9220 W

DOSTĘPNE W

BLACK BRONZE 40111 9220 BBR

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 40111 9220 BRAT

BIALY 40111 9220 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	974lm // 8,6 W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	676lm // 9,9W // 68lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350/500mA

Akcesoria

HONEYCOMB 39

SOFTENING LENS 39

SANDBLASTED LENS 39

LINEAR SPREAD LENS 39

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82


**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84


**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55


**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50


**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 3 | 1 -> 3

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54


**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48


**21012 0408** LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8

- | 2 -> 2 (2)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92719

40111 9220 W



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 35

Urządzenia do regulacji światła



32210 0210 SOFTENING LENS 39

☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39

☐

32210 0240 HONEYCOMB 39

☐

Notes: