





OVIO 39 ON 92719

Артикул 40111 9220 W

Варианты цвета корпуса
Черная бронза 40111 9220 BBR
Матовый антрацит 40111 9220 BRAT
Белый 40111 9220 W



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	F
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	19°
Характеристики источника	974lm // 8,6 W // 113lm/W
Характеристики светильника	676lm // 9,9W // 68lm/W
Обязательные комплектующие	
LED power supply 350/500mA	
Аксессуары	
HONEYCOMB 39	
SOFTENING LENS 39	
SANDBLASTED LENS 39	
LINEAR SPREAD LENS 39	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 4 (4) | 1 -> 4 (4)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82

**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2 -> 6 (6) | 1 -> 6 (4)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84


**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 2 (2) | 1 -> 2 (1)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55


**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50


**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 3 | 1 -> 3

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54


**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 2 | 1 -> 2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48

**21012 0408** LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8

- | 2 -> 2 (2)

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55

**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 -> 1 (1) | 1 -> 1 (1)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

DELTALIGHT

OVIO 39 ON 92719

40111 9220 W



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 35

Светопреломляющие устройства



32210 0210 SOFTENING LENS 39

☐

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

☐

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39

☐

32210 0240 HONEYCOMB 39

☐

Notes: