





MULTINOVA 30 930 ADM DIM5

27931 9305 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27931 9305 B
WIT 27931 9305 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1580lm // 17,1W // 92lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27931_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren	
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren	
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren	
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: