



BOXY R SOFT 93045 DIM8

10745 9038 B-FG

BESCHIKBAAR IN


ZWART-ZWART 10745 9038 B-B

ZWART-FLEMISH BRONZE 10745 9038 B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 10745 9038 B-FG

WIT-ZWART 10745 9038 W-B

WIT-WIT 10745 9038 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	794lm // 11,7W // 68lm/W




Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10745_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	<u>251 70 03 01 B</u> BOXY HONEYCOMB B	☐
	<u>251 70 03 01 W</u> BOXY HONEYCOMB W	☐
	<u>251 70 03 04 B</u> BOXY SOFTENING LENS B	☐
	<u>251 70 03 04 W</u> BOXY SOFTENING LENS W	☐
	<u>251 70 03 05 B</u> BOXY GLASS SBL B	☐
	<u>251 70 03 05 W</u> BOXY GLASS SBL W	☐

Notes: