



BOXY R SOFT 93045 DIM8

10745 9038 B-FG

DISPONIBILE IN


NERO-NERO 10745 9038 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10745 9038 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10745 9038 B-FG

BIANCO-NERO 10745 9038 W-B

BIANCO-BIANCO 10745 9038 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	794lm // 11,7W // 68lm/W




Accessori

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10745_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

	<u>251 70 03 01 B</u> BOXY HONEYCOMB B	☐
	<u>251 70 03 01 W</u> BOXY HONEYCOMB W	☐
	<u>251 70 03 04 B</u> BOXY SOFTENING LENS B	☐
	<u>251 70 03 04 W</u> BOXY SOFTENING LENS W	☐
	<u>251 70 03 05 B</u> BOXY GLASS SBL B	☐
	<u>251 70 03 05 W</u> BOXY GLASS SBL W	☐

Notes: