



## M26L - SPY 391 92720 DIM5

23259 9225 BRCU

DISPONIBLE EN

**NOIR** 23259 9225 B

**ALU BROSSÉ** 23259 9225 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 23259 9225 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 23259 9225 BRCU

**OR BROSSÉ** 23259 9225 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23259 9225 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23259 9225 FBR

**FLEMISH GOLD** 23259 9225 FG

**COULEUR OR** 23259 9225 GC

**NOIR PIANO** 23259 9225 PB

**BLANC** 23259 9225 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                               |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                    |
| POIDS (KG)             | 0.3                                                     |
| ORIENTATION            | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif                       |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC        |

| Informations électriques |               |
|--------------------------|---------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC        |
| CLASSE                   | III           |
| TYPE DIM                 | DALI          |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E             |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse             |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                               |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| VALEURS TM-30                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| SDCM                              | SDCM1                                             |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                               |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                         | 20°                                               |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 849lm // 9,9W // 86lm/W                           |

### Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)






### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23259\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                  | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                             | Type de gradation: non dimmable                                  | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                            | Type de gradation: non dimmable                                  | 24 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                  | Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 40 | 20 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</div></div>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | <input type="checkbox"/>    |

## 23259 9225 BRCU

Technical drawing of a ring. The drawing shows a perspective view of a ring with a diameter of 35 and a height of 12. The dimensions are indicated by dimension lines and labels:  $\varnothing 35$  for the diameter and 12 for the height.

**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

7

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

7

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

7

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

7

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W


7




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

7


### Couleurs disponibles




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m







# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 92720 DIM5

23259 9225 BRCU

### SHIFTLINE M35R profile

### Couleurs disponibles

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: