



## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 BRA

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23434 9205 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23434 9205 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23434 9205 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23434 9205 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23434 9205 BRG



**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23434 9205 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23434 9205 FBR

**FLEMISH GOLD** 23434 9205 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23434 9205 GC

**BIAŁY** 23434 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                   |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy            |
| <b>INFORMACJA</b>          | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                              |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                            |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 413lm // 6,7W // 62lm/W                          |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23434\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5

23434 9205 BRA



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: