
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 20567 9330 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 20567 9330 B
**FLEMISH BRONZE** 20567 9330 FBR
**FLEMISH GOLD** 20567 9330 FG
**GOUD KLEUR** 20567 9330 GC
**WIT** 20567 9330 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SMDC** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 697lm // 9,9W // 70lm/W |

## Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Opties

DIMMABLE MODULATOR

## Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 B

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **20567_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24

**Dimtype: niet dimbaar**





**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

# SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 B





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**


## Licht veranderende onderdelen





**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Maak je product af




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

## SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL


20567 9330 B

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |


### Vervangbare reflector / lens




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐







**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐





**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SUPERLOOP HC MDL | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL | |
|  **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL | |
|  **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL | |

# SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL


20567 9330 B





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

## SUPERLOOP HC MDL XL


**Beschikbare kleuren**





**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL

**Beschikbare kleuren**




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL


20567 9330 B





**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

## SUPERLOOP S HC MDL


**Beschikbare kleuren**





**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL




**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL




**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL




**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: