



SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 B

DOSTĘPNE W



CZARNY 20567 9330 B

FLEMISH BRONZE 20567 9330 FBR

FLEMISH GOLD 20567 9330 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 20567 9330 GC

BIAŁY 20567 9330 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	697lm // 9,9W // 70lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL


20567 9330 B

GLASS SBL 42


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)**ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ****SMART 48****# opraw**

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM919

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED**# opraw**

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN10

Typ ściemniania: nie ściemniany

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN24

Typ ściemniania: nie ściemniany

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W10

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐




19810 0030 SPREAD LENS 42

☐




19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐



19810 0050 GLASS SBL 42


☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐


DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL




20567 9330 B

	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SUPERLOOP HC MDL		Dostępne kolory
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 B



418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Dostępne kolory




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL





20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL





20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Dostępne kolory



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 93045 MDL

20567 9330 B




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL


Dostępne kolory




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: