
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930 DIM1

REFERENZEN 20633 9301 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 20633 9301 B
WEISS 20633 9301 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	9.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 930mA

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 37,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 5360lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	5360lm // 37,4W // 144lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	3936lm // 43W // 92lm/W

Optionen

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **20633_XXX1_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930 DIM1

20633 9301 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coverset



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930 DIM1


20633 9301 B



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B


204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Aufhängung Zubehör




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 65 PRISMATIC 930 DIM1

20633 9301 B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

elektrische Anschlussteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: