



FRAX MB 927 WALLWASH DIM5



26010 9255 FBRX

DISPONIBILE IN

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 26010 9255 FBRX

ANTRACITE 26010 9255 N

VERDE PINO 26010 9255 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2,1
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR WALLWASH LENS INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1599lm // 26,9W // 59lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET

FRAX PIN

FRAX STRAP

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX M KAP

FRAX MB 927 WALLWASH DIM5

26010 9255 FBRX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26010_XX55_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Componenti per il fissaggio



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Accessori ottici



26070 0020 N FRAX M KAP N


☐

DELTALIGHT


FRAX MB 927 WALLWASH DIM5

26010 9255 FBRX

Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: