



INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26821 9225 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 26821 9225 B-FG

FLEMISH GOLD-ZWART 26821 9225 FG-B

WIT-ZWART 26821 9225 W-B

WIT-WIT 26821 9225 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4349lm // 39W // 112lm/W

Opties

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26821_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐


204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-B

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Ophang toebehoren

	15225 0320 B SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B	☐
---	---	--------------------------

DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-B

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W



Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B



Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: