
DELTALIGHT




INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 26821 9225 W-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26821 9225 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26821 9225 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26821 9225 FG-B
WIT-ZWART 26821 9225 W-B
WIT-WIT 26821 9225 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4349lm // 39W // 112lm/W

Opties

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26821_XXX5_HAND.pdf**

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-B

	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren

	**15225 0320 B**	SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B

INFORM R3+ DOWN 92748 DIM5

26821 9225 W-B

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: