
DELTALIGHT




MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

PRODUCTREFERENTIE 30616 9320 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30616 9320 B
GOUD KLEUR 30616 9320 GC





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 5,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 596lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2384lm // 20,8W // 115lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1884lm // 23,9W // 79lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
DIMMABLE MODULATOR
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opties

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

DELTALIGHT


MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30616_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos


Stroomtoevoer



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black



30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Uitsparingsmaat (mm): 51

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL


30616 9320 B

LED voedingen




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimtype: niet dimbaar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimtype: niet dimbaar

Ophang toebehoren



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 B

Bevestigingscomponenten



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

DELTALIGHT

MIKALINE-OH! L298 93034 MDL

30616 9320 B

Plafond doos



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

Notes: